

KOMBISPEICHER

JHKE/F 600


ohne Dämmung

Speicher in Speicher System ohne Wärmetauscher

 Art.-Nr. **159600**

JHKE/F Typ 600 · Kombispeicher Tank in Tank

EAN 4250659506293

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe	1.670 mm
Kippmaß	1.760 mm
Gewicht	159 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	407
Nenninhalt Blase	150

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar

SONSTIGES

Flansch unten	220 / 290 mm
---------------	--------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Tank in Tank Kombispeicher ohne WT

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	407 L
Nenninhalt Blase	150 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar

Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Flansch unten	220 / 290

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)
- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1670 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JHKE/F 600

Gewicht ~159 kg

Kippmaß 1760 mm

EAN13 4250659506293

