

KOMBISPEICHER

JHKE/R2 600


Ecoline Vlies Silber

Speicher in Speicher System mit zwei Wärmetauscher

Art.-Nr. **840145**

JHKE/R2 Typ 600 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659505678

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	900 mm
Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe mit Dämmung	1.720 mm
Höhe ohne Dämmung	1.670 mm
Kippmaß	1.760 mm
Gewicht	211 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	388
Nenninhalt Blase	150

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,8 m²
WT Fläche oben	1,2 m²

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	3 bar
Max. Druck WT	6 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	115 mm
Isolierstärke Deckel	100 mm
Isolierungsfarbe	Silber
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	1800 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	118 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	2,83 kWh
ErP - Inhalt	560

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tank in Tank Kombispeicher mit 2 WT inkl. Isolierung

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG

Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	388 L
Nenninhalt Blase	150 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	1,2 m²
WT Fläche unten	1,8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)

- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	118 W

Abmessungen mit Isolierung

- 900 x 1720 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHKE/R2 600 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JHKE/R2 Typ 600
- Vlies-Isolierung Typ 600

Gewicht	~211 kg
Kippmaß	1760 mm
EAN13	4250659505678