

EDELSTAHL V4A

JHLS 1000

Silber


Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **5061000**

JHLS Typ 1000 · Hochleistungs Edelstahlspeicher

EAN 4250659515240

MASSE UND GEWICHTE



Ø mit Dämmung	1.050 mm
Höhe mit Dämmung	2.075 mm
Kippmaß	2.050 mm
Gewicht	208 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **990**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **7 m²**

Leistungskennzahl unten **61,6**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **140 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,36 kWh**

ErP - Inhalt **990**

SONSTIGES

Flansch unten **120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	990 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

100 mm Neodul Isolierung
abnehmbar!

Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	140 W
WT Fläche unten	7 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180

Abmessungen mit Isolierung

- 1050 x 2075 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 1000 Silber

Gewicht	~208 kg
Kippmaß	2050 mm
EAN13	4250659515240