

PUFFERSPEICHER

JPSH 1500

Ecoline Vlies Silber


Pufferspeicher ohne Wärmetauscher hohe Bauart

Art.-Nr. **840452**

JPSH Typ 1500 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659514250

MASSE UND GEWICHTE



Ø mit Dämmung	1.260 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.250 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	216 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1500**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**Isolierstärke Deckel **150 mm**Isolierungsfarbe **Silber**Lambda **0,0388 W/mK**Raumgewicht **2340 g/m²**Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**ErP - Wärmeverlust (W) **142 W**ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,4 kWh**ErP - Inhalt **1501**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Hoher Bauart inkl. Isolierung ebenso für hohe Volumenströme bestens geeignet durch 8x Muffe 2" sowie 4x Gehrungsrohre DN 50

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1500 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 4 x Schichtleitblech
- 4 x Gehrungsrohr DN 50
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1260 x 2250 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSH 1500 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSH 1500
- Vlies Iso JPSH 1500

Gewicht	~216 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659514250