

PUFFERSPEICHER

JPSSLRR 1500


ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1581500**

JPSSLRR Typ 1500 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem m. 2 WT.

EAN 4250659506255

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	273 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	1455
------------	-------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	3,6 m²
WT Fläche oben	2,6 m²
WT Inhalt unten	25,2
WT Inhalt oben	18,2

DRUCK

WT Druckverlust unten	318 mbar
WT Druckverlust oben	230 mbar
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Max. Druck WT	6 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 2 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1455 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4.5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	2.6 m²
WT Inhalt oben	18.2 L

WT Druckverlust oben	230 mbar
WT Fläche unten	3.6 m ²
WT Inhalt unten	25.2 L
WT Druckverlust unten	318 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal

- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2150 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSSLRR 1500

Gewicht ~273 kg

Kippmaß 2195 mm

EAN13 4250659506255